

UV-LED-Handleuchte UVL 50

- Inklusive Reflektor, Kühlsystem und Stecker-Netzteil (1,8 m Anschlusskabel)
- **Leichtgewicht mit 583 g**
Intensität ca. 4100 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (Abstand 400 mm),
ca. 6000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ (Abstand 300 mm)
- **Spot \varnothing 210 mm** ($> 1000 \mu\text{W}/\text{cm}^2$, 400 mm Abstand)
- Rast- und Tastfunktion des Schalters
- Weißlichtanteil ≤ 10 lux
- Wellenlänge 365 nm (Toleranzbereich $\pm 1\%$)
- Anschluss-Netzteil: 100-240 V, 50/60 Hz
- Risikoklasse 2 (nach EM 6)
- Aktives Kühlsystem für maximale Lebensdauer der UV-LEDs
- Geringer Leistungsbedarf
- Gemäß DIN-EN ISO 9934,
DIN-EN ISO 3452, DIN-EN ISO 3059



Leichtgewicht mit
nur 583 Gramm



Bestell-Nr.: 1300500-4

Erhältliches Zubehör:

Verlängerungskabel
Zwischen UVL 50
und Kabel vom
Stecker-Netzteil
Bestell-Nr.:
1300501-4

